

Clasificación: Seco

70 mm

90 mm

2mm

2mm

4mm

VINA

TARAPACA

DESDE 1874

LEÓN CARMENÈRE

Prozuido e engarrafado por Viña San Pedro Tarapacá S.A., Isla de Maipo s/n, Chile. Envasado en Chile. ORIGEM: CHILE. Composição de mosto de uvas viníferas Carmenère. Representante exclusivo no Brasil: Épice Importação Comércio e Representações Ltda. CNPJ. 60.061.751/0001-40. Importado Por: OPEN MARKET COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.: Rua Ezio Lima, nº 25 Criciúma - SC - Brasil CEP 88811-506 CNPJ: 03.209.338/0001-46. **REGISTRO MAPA SC 000159-7** Distribuido Por: A Angeloni & Cia Ltda Rod. BR 101, S/N, KM 156,5 Porto Belo - SC - Brasil Cep: 88210-000 CNPJ: 83.646.984/0069-06. Tel.:/Fax: 48-3461 7500 /48-3461 7505 e-mail: angeloni@angeloni.com.br VINHO FINO TINTO, SECO. Ingredientes: Elaborado com uvas viníferas Tintas. ADITIVO: Pode conter sulfitos Anidrido Sulfuroso (INS220) y/o Metabissulfito de potássio (INS 224). NÃO CONTEM GLÚTEN. Validade indeterminada, desde que conservada a garrafa em posição horizontal, com sua vedação original, em lugar seco, fresco, escuro, calmo, ao abrigo de odores fortes, trepidações, vibrações e à temperatura constante (12 a 15° C).

“EVITE O CONSUMO EXCESSIVO DE ÁLCOOL”
“O ÁLCOOL PODE CAUSAR DEPENDÊNCIA E EM EXCESSO É PREJUDICIAL À SAÚDE”.
“PROIBIDA A VENDA PARA MENORES DE 18 ANOS”

DEJAR ESPACIO EN BLANCO
para imprimir N° de lote en planta

magnificación 80%
truncada alto (aleatorio)
29,83 x 18mm

EAN-13
780434090264-1

www.TARAPACA.cl

48C*

COLOCAR VARIABLE SEGÚN OC

GA	(*)
11	N
11.5	O
12	P
12.5	Q
13	R
13.5	S
14	T
14.5	U
15	V
15.5	W
16	X

Graduação Alcolica 12% Vol

Graduação Alcolica 12,5% Vol

Graduação Alcolica 13% Vol

Graduação Alcolica 13,5% Vol

Graduação Alcolica 14% Vol

Graduação Alcolica 14,5% Vol

Graduação Alcolica 15% Vol

Medidas (ancho x alto)	70 x 90 mm
Papel	Casablanca 8 (Ritrama)
Barniz	UV Mate
Impresión y Pegado	Xeikon / Autoadhesiva
Sentido de salida	AISA 3 (Molina) / AISA 4 (Isla de Maipo)
Diámetro rollo	350mm +/- 10mm (aplicando redondeo de cantidades)
Paso etiquetas/contras	entre 3 y 4,5 mm
	NUNCA inferior a 3mm

Colores

Negro