

87 mm

72 mm

VINHO ORGÂNICO
CABERNET SAUVIGNON

B-LIV quer conscientizar sobre a importância de se criar um equilíbrio entre nosso bem-estar e o cuidado com o meio ambiente.

Nossa vinícola promove um ciclo natural contínuo, usando energia renovável gerada dos resíduos de nossa própria colheita, nos quais os materiais agrícolas remanescentes retornam à vinícola como nutrientes essenciais.

Acredite e aprecie o equilíbrio da vida.

ORGÂNICO
SAC - CHILE

VEGAN

Importado por: Capital Trade Imp. e Exp. Ltda. - Av. Connel Marcos Konder, 803 - Salas 1101 a 1108 - 11º and. Itajaí/SC - CEP 88301-302 - CNPJ 07.872.326/0001-58 - REGISTRO MAPA SC 000310-7
Distribuído por: Interfood Importação Ltda. CNPJ: 36.357.994/0001-45. Tel. SAC: 08007701871

Vinho Verde Verde seco: Elaborado com uvas viníferas Cabernet Sauvignon. Conservantes: INS 220 (Anidrido Sulfuroso) e INS 224 (Metabissulfito De Potássio). Validade: Indeterminada, desde que conservado em local seco e fresco, ao abrigo da luz preferencialmente na posição horizontal.

Produzido e Engarrafado Por: Vitis San Pedro Tarapacá S.A. Molina, Chile
Envasado en Chile. PAÍS DE ORIGEM: CHILE
Certificado pela Ecocert Chile S.A., Cod. 001.
www.sanpedro.cl

DEJAR ESPACIO EN BLANCO
para imprimir N° de lote en planta

magnificación 80%
truncada alto (aleatorio)
29,83 x 18mm

EAN-13
780430015175-1

Graduação Alcoólica 11% Vol.
Graduação Alcoólica 11,5% Vol.
Graduação Alcoólica 12% Vol.
Graduação Alcoólica 12,5% Vol.
Graduação Alcoólica 13% Vol.
Graduação Alcoólica 13,5% Vol.
Graduação Alcoólica 14% Vol.

Conteúdo Líquido 750ml 4mm

Graduação Alcoólica XX,X% Vol. 4mm

EVITE O USO EXCESSIVO DO ALCOOL - NÃO CONTÉM GLÚTEN - CONTÉM SULFÍTOS

COLOCAR VARIABLE
SEGUN OC

GA	(*)
11	N
11.5	O
12	P
12.5	Q
13	R
13.5	S
14	T
14.5	U
15	V
15.5	W
16	X

Medidas (ancho x alto)	72 x 87 mm
Papel	Woodstock Betulla / Arconvert
Barniz	UV Mate
Impresión y Pegado	Offset Rot. /Flexo/Autoadhesiva
Sentido de salida	AISA 3 (Molina) / AISA 4 (Isla de Maipo)
Diámetro rollo	350mm +/- 10mm (aplicando redondeo de cantidades)
Paso etiquetas/contras	entre 3 y 4,5 mm
	NUNCA inferior a 3mm

Colores

