

72 mm
87 mm

VINHO ORGÂNICO
RED BLEND

B-LIV quer conscientizar sobre a importância de se criar um equilíbrio entre nosso bem-estar e o cuidado com o meio ambiente.

Nossa vinícola promove um ciclo natural contínuo, usando energia renovável gerada dos resíduos de nossa própria colheita, nos quais os materiais agrícolas remanescentes retornam à vinícola como nutrientes essenciais.

Acredite e aprecie o equilíbrio da vida.

ORGÂNICO

VEGAN

Importador: Capital Trade Imp. e Exp. Ltda - Rua Cel. Marcos Konder, 805 - salas 1101 à 1108 - 11º andar - Itajaí/SC - CEP: 88301-302 - CNPJ: 07.872.324/0001-58 - REGISTRO DO IMPORTADOR NO MAPA SC 000310-7- Distribuído por: INTERFOOD IMPORTAÇÃO LTDA - CNPJ: 36.357.994/0004-50 - SAC: 0800770187.

Vinho fino tipo uva seco. Ingredientes: elaborado com uvas viníferas europeias tintas. **NÃO CONTEM GLUTEN.** Conservador: INS 220 Anidrido Sulfuroso. Antioxidante: INS 224 Metabisulfito de potássio. Validade: Indeterminada, desde que conservado em local seco e fresco, ao abrigo da luz preferencialmente na posição horizontal.

Produção e Engarrafado Por: Vinho San Pedro Tarapacá S.A. Molina, Chile
Emvasado em Chile: PAIS DE ORIGEM: CHILE
Certificado pela Ecocert Chile S.A., Cod. 001.
www.sanpedro.cl

Conteúdo Líquido 750ml

Gradação Alcoólica XX,X% Vol.

ENTE O USO EXCESSIVO DO ALCOOL - CONTEM SULFITOS

DEJAR ESPACIO EN BLANCO
para imprimir N° de lote en planta

**magnificación 80%
truncada alto (aleatorio)
29,83 x 18mm**

**EAN-13
780430015176-8**

Gradação Alcoólica 11% Vol.
Gradação Alcoólica 11,5% Vol.
Gradação Alcoólica 12% Vol.
Gradação Alcoólica 12,5% Vol.
Gradação Alcoólica 13% Vol.
Gradação Alcoólica 13,5% Vol.
Gradação Alcoólica 14% Vol.

4mm

4mm

COLOCAR VARIABLE
SEGUN OC

GA	(*)
11	N
11.5	O
12	P
12.5	Q
13	R
13.5	S
14	T
14.5	U
15	V
15.5	W
16	X

Medidas (ancho x alto)	72 x 87 mm
Papel	Woodstock Betulla / Arconvert
Barniz	UV Mate
Impresión y Pegado	Offset Rot. /Flexo/Autoadhesiva
Sentido de salida	AISA 3 (Molina) / AISA 4 (Isla de Maipo)
Diámetro rollo	350mm +/- 10mm (aplicando redondeo de cantidades)
Paso etiquetas/contras	entre 3 y 4,5 mm
	NUNCA inferior a 3mm

Colores

