



2020
2021
2022
2023
2024
2025

6mm

V.C.P. XX,X% ALC. / VOL / G.L.
750 ml

4 mm

12% ALC. / VOL / G.L.
12,5% ALC. / VOL / G.L.
13% ALC. / VOL / G.L.
13,5% ALC. / VOL / G.L.
14% ALC. / VOL / G.L.
14,5% ALC. / VOL / G.L.
15% ALC. / VOL / G.L.


COLOCAR VARIABLE
SEGUN OC

GA(*)	GA+	COSECHA (a)									
11	NO	N1	N2	N3	N4	N5					
11.5	00	01	02	03	04	05					
12	P0	P1	P2	P3	P4	P5					
12.5	Q0	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5					
13	R0	R1	R2	R3	R4	R5					
13.5	S0	S1	S2	S3	S4	S5					
14	T0	T1	T2	T3	T4	T5					
14.5	U0	U1	U2	U3	U4	U5					
15	V0	V1	V2	V3	V4	V5					
15.5	W0	W1	W2	W3	W4	W5					
16	X0	X1	X2	X3	X4	X5					

Aplicación Relieve
30%



Aplicación de Folia
30%



- Medidas (ancho x alto) 98 x 119 mm.
- Papel Fasson Semigloss Liner PET
B2513 Fasson 60# Semi Gloss Elite/AT20N/PET30
- Respaldo PET
- Barniz UV Brillante
- Impresión y Pegado Offset Rot. / Flexo / AA
- Sentido de salida AISA 3 (Molina) / AISA 4 (Isla de Maipo)
- Diámetro rollo 350mm +/- 10mm (aplicando redondeo de cantidades)
- Paso etiquetas/contras entre 3 y 4,5 mm
- NUNCA inferior a 3mm

- Colores
- Negro Tinta Plata
- P 195 C

- Recursos
- Folia Plata Anacon ASI 0100
- Relieve