



Zona / País Mercado Nacional
Importador

Código CEX
Descripción CET-AA-SH_RESERVA-IM3-CS-750-NAC-(LEY2)-(PROMOCION)
Línea SH Reserva
Formato 750cc

Última modificación 10/06/24
archivo

Fecha aprobación 28/06/24

Archivo preparado por: **Trinidad Hernández E.** / thernandez@vspt.cl

CHECK LIST:	J.P:	MKT:
1. Cuadros de advertencia al tamaño correcto	☒	☐
2. Kcal correctas	☒	☐
3. Naturaleza del producto a 4% altura CET	☒	☐
4. Envasado en Chile y Contiene sulfitos	☒	☐
5. Cont. neto según formato y grado alc. variable	☒	☐
5. Código de barras correcto	☒	☐
7. Razón social actualizada "Viña San Pedro Tarapacá S.A., Av. Vitacura 2670, piso 16, Las Condes, Santiago, Chile."	☒	☐

12° G.L.
12,5° G.L.
13° G.L.
13,5° G.L.
14° G.L.
14,5° G.L.
15° G.L.

60 mm
100 mm

ADVERTENCIA
EL CONSUMO NOCIVO DE ALCOHOL DAÑA TU SALUD

NO BEBER
AL CONDUCIR

RIESGO PARA
TU BEBÉ

NO BEBER
MENORES 18 AÑOS

Ministerio de Salud

VALOR ENERGÉTICO

Calorías cada 100 ml

80

SANTA
HELENA
RESERVA

CABERNET
SAUVIGNON
20XX

PRODUCIDO Y ENVASADO POR:
Viña San Pedro Tarapacá S.A., Av. Vitacura 2670,
Piso 16, Las Condes, Santiago, Chile. www.vspthvinegroup.com

Una Empresa 800
ccu vspt 366
Servicio Consumidor

DEJAR ESPACIO EN BLANCO
para imprimir N° de lote en planta

magnificación 80%
truncada alto (aleatorio)
29,83 x 18mm

EAN-13
780430015852-1

750 ML
VINO

750 G.L.
VINO

ENVASADO EN CHILE
CONTIENE SULFITOS

4mm
VINO = 4% altura de etiqueta

CEX**a

**CODIGO DE BARRA
EXCLUSIVO
MERCADO NACIONAL**

2022
2023
2024

COLOCAR VARIABLE SEGÚN OC

GA(*)	GA+	COSECHA (@)				
11	NO	N1	N2	N3	N4	N5
11.5	00	01	02	03	04	05
12	P0	P1	P2	P3	P4	P5
12.5	Q0	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
13	R0	R1	R2	R3	R4	R5
13.5	S0	S1	S2	S3	S4	S5
14	T0	T1	T2	T3	T4	T5
14.5	U0	U1	U2	U3	U4	U5
15	V0	V1	V2	V3	V4	V5
15.5	W0	W1	W2	W3	W4	W5
16	X0	X1	X2	X3	X4	X5

Medidas (ancho x alto) 60 x 100 mm.
Papel CASABLANCA 8 AP903 PET30
Barniz UV Mate
Impresión y Pegado Digital / AA
Sentido de salida AISA 3 (Molina) / AISA 4 (Isla de Maipo)
Diámetro rollo 350mm +/- 10mm (aplicando redondeo de cantidades)
Paso etiquetas/contras entre 3 y 4,5 mm
NUNCA inferior a 3mm

Colores

Pantone 4625U

NEGRO