

Archivo preparado por: **Camila Orozco** / caorozc@vspt.cl

60 mm

100 mm

1,2 mm

4mm

3mm

VINA
TARAPACA
DESDE 1874

RESERVA
CARMENÈRE · 20XX

Appearance: Ruby with violet hues. **Nose:** Young fruity aroma of black cherries with spicy notes of cinnamon. **Mouth:** Medium-bodied with elegant, rounded tannins and pleasant finish. **Pairing:** Pasta dishes, pulses, lamb. **Serve at:** 16-18°C.

Color: Rojo rubí con tintes violáceos. **Nariz:** Joven y frutal aroma a cerezas negras con notas especiadas de canela. **Boca:** Cuerpo medio y taninos elegantes. **Maridaje:** Pastas, legumbres, cordero. **Servir a:** 16 - 18 °C.






Contains: Sulfites - Sisalrao sulfiteiteja - Innehåller sulfiter - Enthält Sulfite Contient des Sulfites - Bevat Sulfieten - Contiene Sulfiti - Zawiera siarczyny - Inneholder sulfitter - Sisaldob sulfidit - Satur sulfitus - Fih sulfite Sudétyje yro sulfitai - Vsebuje sulfit
 Contiene Sulfitos - Contém sulfitos - Περιέχει Θειώδη

75 cl e / 750 ML

XX,X ° GL / % VOL



DEJAR ESPACIO EN BLANCO
para imprimir N° de lote en planta

DIR**@

Produced and bottled by /
 Producido y envasado por
 Vitis San Pedro Tarapacá S.A.,
 Av. Vitacura 2670, piso 16,
 Las Condes, Santiago - Chile.
 Envasado en Chile.
 www.TARAPACA.CL

magnificación 80%
truncada alto (aleatorio)
29,83 x 18mm

EAN-13
780434090218-4

CARMENÈRE · 2021
CARMENÈRE · 2022
CARMENÈRE · 2023

COLOCAR VARIABLE SEGÚN OC

GA (*)	GA+	COSECHA (@)				
11	N0	N1	N2	N3	N4	N5
11.5	00	01	02	03	04	05
12	P0	P1	P2	P3	P4	P5
12.5	Q0	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
13	R0	R1	R2	R3	R4	R5
13.5	S0	S1	S2	S3	S4	S5
14	T0	T1	T2	T3	T4	T5
14.5	U0	U1	U2	U3	U4	U5
15	V0	V1	V2	V3	V4	V5
15.5	W0	W1	W2	W3	W4	W5
16	X0	X1	X2	X3	X4	X5

CODIGO DE BARRA UNIFICADO
 EXPORTACIONES RESERVA
 (ANTERIOR 780434090161-3)

Medidas (ancho x alto)	60 x 100 mm.
Papel	Fasson Cuvee Estate #100_S0300_PET 30
Respaldo	PET
Barniz	Mate
Impresión y Pegado	Digital / Autoadhesiva
Sentido de salida	AISA 3 (Molina) / AISA 4 (Isla de Maipo)
Diámetro rollo	350mm +/- 10mm (aplicando redondeo de cantidades)
Paso etiquetas/contras	entre 3 y 4,5 mm
	NUNCA inferior a 3mm

Colores
Negro