

Archivo preparado por: Carlos Cabrera / mail: ccabrera@vspt.cl

Grad. Alc. 11° G.L. / % vol. Alc.
Grad. Alc. 11.5° G.L. / % vol. Alc.
Grad. Alc. 12° G.L. / % vol. Alc.
Grad. Alc. 12.5° G.L. / % vol. Alc.
Grad. Alc. 13° G.L. / % vol. Alc.
Grad. Alc. 13.5° G.L. / % vol. Alc.
Grad. Alc. 14° G.L. / % vol. Alc.
Grad. Alc. 14.5° G.L. / % vol. Alc.
Grad. Alc. 15° G.L. / % vol. Alc.
Grad. Alc. 15.5° G.L. / % vol. Alc.
Grad. Alc. 16° G.L. / % vol. Alc.



COLOCAR VARIABLE SEGÚN OC

GA	(*)
11	N
11.5	O
12	P
12.5	Q
13	R
13.5	S
14	T
14.5	U
15	V
15.5	W
16	X

Medidas (ancho x alto)	60 x 100 mm
Papel	Fasson 60# Semi-Gloss Elite AT20N 1.2 mil PET
Respaldo	PET
Barniz	UV Mate
Impresión y Pegado	Autoadhesivo
Sentido de salida	AISA 3 (Molina) / AISA 4 (Isla de Maipo)
Diámetro rollo	350mm +/- 10mm (aplicando redondeo de cantidades)
Paso etiquetas/contras	entre 3 y 4,5 mm
	NUNCA inferior a 3mm

Colores	
	Negro

Recursos: