

Archivo preparado por: **Trinidad Hernández** / thernandez@vspt.cl

CHECK LIST:	J.P:	MKT:
1. Cuadros de advertencia al tamaño correcto	■	■
2. Kcal correctas	■	■
3. Naturaleza del producto a 4% altura CET	■	■
4. "Envasado en Chile" y "Contiene sulfitos"	■	■
5. Cont. neto según formato y grado alc. variable	■	■
5. Código de barras correcto	■	■
7. Razón social actualizada "Viña San Pedro Tarapacá S.A., Av. Vitacura 2670, piso 16, Las Condes, Santiago, Chile."	■	■
8. Sitio web: www.vsptwinegroup.com	■	■
9. Teléfono SAC	■	■

ADVERTENCIA LEGAL al 100%62 mm

35 mm

ADVERTENCIA

EL CONSUMO NOCIVO DE ALCOHOL DAÑA TU SALUD



NO BEBER
AL CONDUCIR



RIESGO PARA
TU BEBÉ



NO BEBER
MENORES 18 AÑOS

Ministerio de Salud

70 mm

61 mm

ADVERTENCIA

EL CONSUMO NOCIVO DE ALCOHOL DAÑA TU SALUD



NO BEBER
AL CONDUCIR



RIESGO PARA
TU BEBÉ



NO BEBER
MENORES 18 AÑOS

Ministerio de Salud

VALOR ENERGÉTICO

Calorías cada 100 ml80

Producido y envasado por Viña San Pedro Tarapacá S.A.,
Av. Vitacura 2670, piso 16, Las Condes, Santiago - Chile.

375ML ± XX,Xº G.L.

VINO Contiene sulfitos / Envasado en Chile

UnicoEmpresario 800
CCU 366
VSpt 366

Servicio Consumidor

DEJAR ESPACIO EN BLANCO
para imprimir N° de lote en planta

magnificación 80%
truncada alto (aleatorio)
29,83 x 16mm

EAN-13
780430012936-1

CABERNET SAUVIGNON
www.vsptwinegroup.com

EWE*

2.44mm
(4% de 61mm = 2.44mm)

COLOCAR VARIABLE
SEGUN OC

GA	(*)
11	N
11.5	O
12	P
12.5	Q
13	R
13.5	S
14	T
14.5	U
15	V
15.5	W
16	X

12,5º G.L.
13º G.L.
13,5º G.L.
14º G.L.
14,5º G.L.

CALCULO DE SUPERFICIE:

80 x 61 mm = 4.880 mm
15% superficie total = 732 mm
30% superficie = 1.464 mm
superficie 62 x 35 mm = 2.170 mm
(escala de advertencia a 100% tamaño original)

VALOR ENERGÉTICO

Calorías cada 100 ml80

2 mm

10 mm
(7 caracteres)

Arial Narrow 10,5 pts
Sin Compresión

Medidas (ancho x alto)	70 x 61 mm.
Papel	6004 Casablanca 8 WS / Liner PET - Ritrama
Barniz	Acuoso Mate
Impresión y Pegado	Digital/ Autoadhesivo
Sentido de salida	AISA 3 (Molina) / AISA 4 (Isla de Maipo)
Diámetro rollo	350mm +/- 10mm (aplicando redondeo de cantidades)
Paso etiquetas/contras	entre 3 y 4,5 mm
	NUNCA inferior a 3mm

Colores


Negro

Recursos