

Archivo preparado por: Fabiola Azúa R. / fazua@vspt.cl

Clasificación: Seco



- Grad. Alc.: 11% Vol.
- Grad. Alc.: 11,5% Vol.
- Grad. Alc.: 12% Vol.
- Grad. Alc.: 12,5% Vol.
- Grad. Alc.: 13% Vol.
- Grad. Alc.: 13,5% Vol.
- Grad. Alc.: 14% Vol.
- Grad. Alc.: 14,5% Vol.
- Grad. Alc.: 15% Vol.
- Grad. Alc.: 15,5% Vol.
- Grad. Alc.: 16% Vol.

4mm
11mm

Conteúdo: 750 ml Grad. Alc.: XX,X% Vol.

100 mm

COLOCAR VARIABLE SEGÚN OC

GA (*)	GA+	COSECHA (a)		
11	NO	N1	N2	N3
11.5	00	01	02	03
12	P0	P1	P2	P3
12.5	Q0	Q1	Q2	Q3
13	R0	R1	R2	R3
13.5	S0	S1	S2	S3
14	T0	T1	T2	T3
14.5	U0	U1	U2	U3
15	V0	V1	V2	V3
15.5	W0	W1	W2	W3
16	X0	X1	X2	X3

- Medidas (ancho x alto)** 80 x 100 mm.
- Papel** Adestor Glitter / Liner Glasinegr/m²
- Barniz** UV Mate Sobreimprimible
- Impresión y Pegado** Digital / AA
- Diámetro máximo rollo** 350 mm (+/- 10mm aplicando redondeo de cantidades)
- Sentido de salida** AISA 3 (Molina) / AISA 4 (Isla de Maipo)
- Paso etiquetas/contras** Entre 3 y 4,5 mm **NUNCA inferior a 3mm**

- Colores**
-  P 655C
 -  P 10146C
 -  P Cool Gray 10C
 -  Negro