



ALUCAPS MEXICANA ESPECIFICACIONES DE CLIENTE [ALUCAPS MEXICANA CLOSURE SPECIFICATION]			
CORONA 26 PARA GOLLETE SERIE GPI No. 500 (1999) [26 CROWN FOR GLASS FINISH GPI No. 500 (1999)]			
<p>SECCION A-A</p>		<p>Milímetros [Millimeters]</p>	
<p>Restringir el uso del Vernier a la Medición de Acotaciones Exteriores [THE EXTERNAL DIMENSIONS MUST BE MEASURED USING CALIPER] Utilizar Calibradores Pasa/Nopasa para Medir Acotaciones Interiores [THE MAXIMUM AND MINIMUM INSIDE DIAMETER DIMENSIONS OF THE CAP THREAD MUST BE MEASURED USING ROUND MINIMUM AND MAXIMUM PLUG GAUGES (GO-NO GO GAUGES)]</p>			
d1 ø	d2 ø	H	No d.
26.75 ± 0.10	32.10 ± 0.20	6.00 ± 0.15	21
<small>Reproduction in whole or in part without permission is prohibited</small>			
<p>Avenida Eje Norte - Sur #15 CIVAC Jiutepec Morelos CP. 62500 México FX (777) 319.4200 TL (777) 329.2630 ingenieria@alucaps.com.mx</p>		<p>Tipo de Liner: [LINER TYPE (GASKET):] PVC ESPUMADO PVC SEMI-ESPUMADO</p>	<p>Emisión [APPROVED FOR PUBLICATION] 2/MAYO/2008</p>
		<p>Perfil: [GASKET:] SACMI 917 (TWISTOFF)</p>	<p>Ingeniería</p>
			<p>Versión # [REV] 0</p>
			<p>Plano # [DWG. No.] CC269170</p>



Especificación Técnica C26917	
Código	C26917E4865
Fecha	29-Abr-13

**TAPA CORONA 26 TWIST-OFF EN LAMINA TFS ESM. BLANCO Y LIT. A 1/C NEGRO "MANQUEHUITO POP WINE", ORG. INT., DRY BLEND PVC ESPUMADO.**

Cliente: **Viña San Pedro**

TAPA:  
Dimensiones: **Plano CC269170** Gollete Recomendado para aplicación: **GPI No. 600**

MATERIAL:  
Espesor: **0.224 mm** Lámina TFS de Primera Calidad Tipo de Acero MR. Normatividad aplicada: **ANSI, (ISO), (JIS)**

LINER:  
Descripción: **Dry Blend**  
Compuesto: **PVC Espumado**

El liner cumple con las regulaciones de los apartados de la FDA correspondientes: **175.300, 177.2600 y 175.105.**

RECUBRIMIENTOS:  
Interior: **1.- Organosol Dorado.**  
Exterior: **1.- Esmalte Blanco Poliéster.  
2.- Tinta Negra.  
3.- Barniz de Acabado Poliéster.**

Los barnices interiores y lubricantes del proceso cumplen las regulaciones FDA del apartado 21 CFR 175.300. La Tinta es libre de Metales Pesados cumpliendo con la CONEG.

EMPAQUE:  
**10000** Piezas por caja con bolsa de polietileno 90x42 cm C300 No. 2.  
**50** Cajas por tarima (pallet) de 39.5 x 29.5 x 39.6 cm de cartón corrugado No. 2.  
- La tarima es sellada con película plástica o poli-stretch.

PLAN DE MUESTREO:  
Norma Aplicable: **MIL-STD-105D**  
Nivel de Inspección: **Normal nivel 2**

ENSAYOS:  
- Corrosión  
- Cierre Hermético

Elaboró M. Escobar **Miguel Escobar Catalán** Departamento de Ingeniería  
Revisó Mauro Medina Rivas **Mauro Medina Rivas** Gerente de División Metálica