



BOCA GME 30-60 NZ

NIVEL DE LLENADO
40
SOLO DE REFERENCIA

ø26.0

21.4

2.0

59.5

31.1

5°-7°

ø29.6

5.0

ø29.6

2.0

12.9

ø30.75

R13.5

40.6

R35.0

ø74.9

300.0

Tamaño
Máximo
155
Etiqueta
Recomendada

165.0

25

ø74.9

15.5

4.5

FONDO

0.5
CRESCENT

ø63.0

ø72.4

ø74.9

FRENTE

GRABADO DE FONDO
TIPO CRESCENT

Puntos C.I.D. III
Segun hojas de O.I.
GS-217 y GS-220

MOLETEADO
GRABADO EN PICADA

CAPACIDAD

Picada

28

4.0

75 cl

4.0

ECOGGLASS MR

4.0

MARCA DE
FABRICA

NUMERO DE
MOLDE

ATRAS

1	20.01.2012	ACTUALIZA NIVEL DE LLENADO DE 60 A 40mm.	ACER
Nº	FECHA	MODIFICACIONES	DIB.
PLANO APROBADO:			
Aprueba Cliente	Firma	Fecha	
Aprueba Cliente	Firma	Fecha	

NOTAS:
1. PESO EN GRS. Y DIMENSIONES EN MM. SÓLO DE REFERENCIA.
2. NIVEL DE LLENADO PUEDE SER AJUSTADO DESPUÉS DE LA PRIMERA FABRICACIÓN.

		DISEÑO & DESARROLLO DE PRODUCTOS	
ARTICULO			
Burdeos 750 Ecoglass P28SC-400			
Peso Ref: 400 grs.	Máq.: F	DIB.: REV.:	C.MAR. C.ARA.
Cap. Util 750 cc.	Color: B & V		09.08.2011 09.08.2011
Cap. Reb. 770.5cc	Escala: 1:1	Factor 2.182	Tip angle °
DIB/PROY/2011		Estab. 0.210	Código: 12E9
		Nº Plano: 2008079A	

THIS DRAWING IS PROPERTY OF SAINT-GOBAIN VIDROS - REPRODUCTION FORBIDDEN WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION.